



Temp. mini d'évaporation avec

- 25°C Gaz aspirés
- - 10K Surchauffe asp.
- - - 5K Surchauffe asp.

Surchauffe aspiration 10,0K

Température d'évaporation °C

Sous-refroidissement liquide 0,0K

Cond. °C	Puiss. Frigo. kW												
	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20
10	10,90	13,55	16,80	20,60	25,00	30,00							
20	9,19	11,55	14,45	17,95	22,00	26,60	31,70	37,40					
30	8,21	10,25	12,85	16,00	19,70	24,00	28,80	34,10	36,40	40,00	43,10	46,30	
40			11,55	14,40	17,80	21,70	26,20	31,10	33,30	36,60	39,60	42,70	49,20
45				13,60	16,85	20,60	24,90	29,70	31,70	35,00	37,80	40,80	47,20
50					15,80	19,40	23,50	28,10	30,10	33,30	36,00	38,90	45,10
55						18,10	22,00	26,50	28,40	31,40	34,10	36,90	42,90
60							20,40	24,70	26,50	29,50	32,00	34,70	40,50
65								22,70	24,40	27,20	29,70	32,30	37,90
	P. Absorbée kW												
	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20
10	2,62	2,71	2,78	2,83	2,87	2,94							
20	3,53	3,68	3,78	3,85	3,92	3,99	4,08	4,22					
30	4,51	4,70	4,83	4,93	5,01	5,08	5,17	5,28	5,34	5,44	5,53	5,65	
40			6,11	6,22	6,31	6,37	6,44	6,53	6,57	6,65	6,73	6,82	7,05
45				6,99	7,08	7,14	7,20	7,27	7,31	7,37	7,44	7,52	7,72
50					7,96	8,02	8,07	8,12	8,15	8,20	8,25	8,31	8,48
55						9,02	9,05	9,09	9,11	9,15	9,19	9,23	9,37
60							10,20	10,20	10,20	10,25	10,25	10,30	10,40
65								11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,60
	Intensité 400V, A												
	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20
10	8,59	8,70	8,77	8,82	8,87	8,92							
20	9,35	9,51	9,62	9,71	9,79	9,87	9,96	10,08					
30	10,33	10,53	10,68	10,79	10,89	10,98	11,08	11,20	11,26	11,36	11,46	11,57	
40			12,14	12,27	12,37	12,45	12,54	12,65	12,70	12,79	12,87	12,97	13,22
45				13,21	13,31	13,39	13,47	13,56	13,61	13,68	13,76	13,85	14,07
50					14,42	14,49	14,56	14,63	14,67	14,74	14,80	14,88	15,07
55						15,79	15,83	15,89	15,92	15,97	16,02	16,08	16,25
60							17,32	17,36	17,38	17,41	17,45	17,49	17,62
65								19,06	19,06	19,08	19,10	19,13	19,22
	Débit masse g/s												
	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12,5	15	20
10	58,10	71,40	87,50	106,00	127,00	151,00							
20	52,30	64,80	80,00	98,50	119,00	142,50	168,00	196,00					
30	50,40	61,90	76,50	94,00	114,50	137,50	163,00	191,00	203,00	222,00	238,00	255,00	
40			74,80	92,00	112,00	134,50	160,00	188,00	200,00	219,00	236,00	252,00	288,00
45				90,50	110,50	133,00	159,00	187,00	199,00	218,00	234,00	252,00	288,00
50					108,50	131,50	157,00	185,00	198,00	217,00	233,00	250,00	287,00
55						128,50	154,00	183,00	195,00	214,00	231,00	249,00	285,00
60							151,00	180,00	192,00	211,00	228,00	246,00	283,00
65								174,00	187,00	207,00	224,00	242,00	280,00

Copeland Scroll - Compresseur - Air Conditionné - Modèle individuel

DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

Volume balayé , m3/h	29.1
Longueur/Largeur, mm	281/285
Hauteur, mm	533
Poids net, kg	61.2
Aspiration à braser, pouce	13/8
Refoulement à braser, pouce	7/8
Quantité d'huile, l	3.38
Fixations mm (Ø)	190 x 190 (8.5)
Pression sonore à 1m (HT), dBA	64
Puissance sonore (HT), dBA	75
Catégorie PED	2
Volume Interne libre, l	13.3
PS côté HP, bar(g)	32
PS côté BP, bar(g)	20
TS max côté LP, °C	52
TS min côté LP, °C	-35

DONNÉES ÉLECTRIQUES DU COMPRESSEUR (380/420V - 3~ - 50Hz)

Intensité max. de fonction., A	19.6
Courant rotor bloqué, A	118
Résistance bobinage, ohm	1.23
Class de protection par défaut	IP 21 (IEC 34)

ACCESSOIRES (INCLUS)

Protection de surchauffe refoulement	Therm-O-Disc ASTP interne
Indice de protection	IP21
Vanne de service d'huile	Vanne Schraeder
Clapet de retenue (NRV)	Clapet anti-retour au refoulement

ACCESSOIRES EN OPTION

Résistance de carter	90W Externe
Indice de protection	IP66 avec Molded Plug
Supensions caoutchouc	Suspensions rigides pour montage en //
Supensions caoutchouc	Plots caoutchouc montage seul
Kit adaptateur	R1"1/4 -B 1"1/8 pour mise en parallèle, équilibrage huile/gas
Régleur de niveau d'huile	ALCO Trax-Oil OM3
Atténuation sonore	Coque Isophonique (12dbA)

VERSION MOTEUR

Réseau électrique	Nominal Tension	Code moteur	Démarrage	Démarrage direct	Facteur Amp
380-420 V/3~/50H	400	TFD		Y	1,00
200-220 V/3~/50H	200	TF5		Y	2,09
200-230 V/3~/60H	230	TF5		Y	2,09
575 V/3~/60Hz	575	TFE		Y	0,80
380 V/3~/60Hz	380	TF7		Y	1,26
460 V/3~/60Hz	460	TFD		Y	1,04